

## Mood. Instalación

### Facilidad de instalación

Gracias a su sistema de suspensión extremadamente práctico, Mood es muy fácil de instalar y ajustar la altura deseada. No hay que hacer ningún corte en el techo para disimular la campana. El funcionamiento de la campana sólo requiere de una alimentación eléctrica. Sin embargo, te debes asegurar que el techo puede soportar el peso del aparato.

### Libertad de configuración óptima

La ausencia de conductos de evacuación al exterior multiplica considerablemente las posibilidades de configuración de tu cocina. El sistema de suspensión de la campana Mood es prácticamente invisible y no altera de ninguna manera la sensación de espacio en tu cocina. Una campana con una asombrosa discreción que realza todo el refinamiento y sofisticación de tu cocina.



## Mood. Datos técnicos

<b>7550 - Mood</b>	
<b>Precio € iva no incluido</b>	2.790,00 EUR**
<b>Información general</b>	
Motor integrado	•
Iluminación a la placa de cocción (intensidad y color de blanco regulables, on/off progresivo)	• LED (2.700 - 5.000K)
Iluminación de ambiente (intensidad y color de blanco regulables, on/off progresivo)	• LED (2.700 - 5.000K)
Silenciador	•
Recirculación	• (Monoblock)
<b>Dimensiones (mm)</b>	
Dimensiones (LxA) (mm)	1080 x 246
Altura de la campana	370
Altura aconsejada entre campana y una placa vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 850
Altura aconsejada entre campana y una placa de gas o inducción (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 850
<b>Funciones</b>	
Tipo de mandos	Mando a distancia
Nº de velocidades	4
Parada diferida (minutos)	30
Compatible con placas Novy InTouch	•
Auto-Stop	•
Indicador de saturación de filtros anti-grasa	•
Indicador de saturación filtro de recirculación	•
<b>Caudal/presión y nivel sonoro</b>	
<b>Índice máximo real (m3/h) (EN 61591):</b>	
- Velocidad 1	235
- Velocidad 2	369
- Velocidad 3	445
- Velocidad 4	571
<b>Presión (Pa) en la velocidad más alta (EN 61591)*</b>	
380	
<b>Nivel de ruido (dB (A) re 1 pW)/ (DB(A) re 20µPa) (EN 60704-2-13)*:</b>	
- Velocidad 1	48 / 36
- Velocidad 2	54 / 44
- Velocidad 3	59 / 48
- Velocidad 4	63 / 52
<b>Datos técnicos</b>	
Número de filtro metálico anti-grasa	4
Consumo total max. (W)	200 W
Consumo en modo off P0 (W)	-
Consumo en stand-by Ps (W)	0,6 W
Posición salida del aire	superior
Peso de la campana	32
<b>Accesorios</b>	
Extensión cable (4x3,5m)	7550100 75,00 EUR**
Filtro anti-grasa (kit de sustitución) (x4)	7550030 55,00 EUR** (x4)
Recambio filtro recirculación Monoblock	7550400 245,00 EUR**

