

Campana de pared  
Head'line 90cm7800/15  
Inox

EAN	5414425078004
<b>Etiqueta energética</b>	
Eficiencia energética clase (EEIcampana)	A
Consumo anual de energía (kWh/año) (AECcampana)	58,8
Eficiencia dinámica de fluidos clase (FDEcampana)	A
Eficiencia iluminación clase (LEcampana)	D
Eficiencia filtro anti-grasa clase (GFECampana)	E
<b>Información general</b>	
Motor integrado	•
Sin motor, usar motor intermedio o exterior de fachada/tejado	-
Tipo de iluminación	led strip (20w)
Intensidad de la luz regulable	-
Con material insonorizante	•
Recirculación	-
<b>Dimensiones (mm)</b>	
Dimensiones (AxL) (mm)	900 x 640 630 (outlet back)/ 1040 - 1300 (outlet top)
Altura de la campana (Hmin - Hmax)(mm)	-
Altura con recirculación (Hmin-Hmax)(mm)	-
Altura máxima con extensión de chimenea (mm)(opcional)	1900
Altura máxima con extensión de chimenea para recirculación (mm)(opcional)	-
Recomendación de altura cuando instalamos una placa vitocerámica (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600
Recomendación de altura de montaje cuando instalamos una placa de gas o inducción (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600
Diámetro de salida (mm)	150
<b>Funciones</b>	
Tipo de mandos	electrónico
Número de velocidades	3 + power
Sistema automática de velocidad intensiva a velocidad inferior (minutos)	6
Parada diferida (minutos)	10
Función InTouch para placas inducción InTouch	opcional
Auto-Stop	•
Luz avisador de limpieza de filtros	•
Luz avisador limpieza filtro recirculación/sustitución	-
<b>Caudel/oresuion en nivel sonoro del aire</b>	
Caudal máximo (m3/h)	785
Caudal (m3/h)(según norma EN 61591)	
- Velocidad 1	232
- Velocidad 2	349
- Velocidad 3	512
- Velocidad intensiva / velocidad 4	764
Presión(Pa) en velocidad intensiva (según norma EN 61591)	548
Nivel sonoro (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa) (según norma EN 60704-2-13)	
- Velocidad 1	34 / 24
- Velocidad 2	42 / 32
- Velocidad 3	51 / 40
- Velocidad intensiva /velocidad 4	60 / 49
<b>Especificaciones técnicas</b>	
Número de filtros anti-grasa	2
Potencia total (W)	307
Consumo de potencia en modo off en Watt (P0)	-
Consumo de potencia en modo stand-by en Watt (Ps)	0,27
Posición de la salida	superior/espalda
Peso de la campana / motor(kg)	34



Campana de pared  
Head'line 90cm

7800/15  
Inox

---

**Accesorios**

Motor remoto intermedio	-
Motor remoto de fachada	-
Motor remoto tejado plano	-
Extensión de chimenea	7410100
Kit de recirculación	-
Panel trasero:	
- 500 mm altura	150250
- 690 mm altura	-
- 750 mm altura	-
Kit para control remoto (InTouch)	990021
Alargo cable para motores disociados o remotos (5m)	-

Campana de pared  
Head'line 90cm

7800/15  
Inox



